



## AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

Vlakke LED-armatuur voor wand- of  
plafondmontage

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar  
keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit  
verlichting

Elke kleurtemperatuur is extern dimbaar

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
AL12-25-300-LED-3C	wit	93615

### Toepassingsgebieden

- technische ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- entree ruimtes
- badkamers

## Technische gegevens

Spanning:	200 – 240 V AC 50 Hz
Afmetingen:	300 x 300 x 41 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / intensiteit:	2500 / 2700 / 2600 lm
Verblinding:	UGR < 25
Lichtrendement:	100 / 108 / 104 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI > 80 / TM30: 82
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	25 W / PF 0.9
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Brandbaarheidsklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Slagvastheid:	IK10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit, overeenkomstig RAL9016

## Productinformatie

Vlakke LED-armatuur voor wand- of plafondmontage

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit verlichting

Elke kleurtemperatuur is extern dimbaar

Energiezuinige lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Brede verdeling van het licht door de diffuse armatuurafdekking

Robuuste kunststoffen behuizing uit polycarbonaat



Hoge brandveiligheidsklasse

waterdicht (IP54) na montage

Eenvoudige montage met een aparte bevestigingsbeugel

### Toepassingsvoorbeelden:

technische ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, entree ruimtes, badkamers



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



