

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-IB Set 93317-93251

- Spanning: 110 - 240 V
- Afmetingen: Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)
- Typisch verbruik: 0.3 W

### Toepassingsgebieden

- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL2-IB	wit	93317
Montage set BL2-VZ	wit	93251

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)</b>
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup> voor draad met een massieve kern

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Set : BL2-IB + Montage set BL2-VZ wit

Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk

Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage

Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux





## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **BL2-IB**

Art.nr.: 93317

Spanning: 110 - 240 V  
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm  
Typisch verbruik: 0.3 W



### **Montage set BL2-VZ**

Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm  
Kleur: wit