B.E.G. LUXOMAT®



BL2-IB Set 93317-93256

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 8 m (50 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL2-IB	wit	93317
Montage set BL2-OB	wit	93256

Toepassingsgebieden

- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	**Ø 80 x 63 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)**
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm² voor draad met een massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : BL2-IB + Montage set BL2-OB wit

Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening


Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen


Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling


Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk


Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage

Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux


141 ± 5
42
29 max.
21
79
66


h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m




L
N
E1
N
L
L'
C1

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



BL2-IB
Art.nr.: 93317

Spanning: 110 – 240 V
Afmetingen: Ø 80 x 63 mm
Typisch verbruik: 0.3 W



Montage set BL2-OB
Art.nr.: 93256

Afmetingen: Ø 109 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP23
Kleur: wit