

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-PLUS-IB Set 93404-93183

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)**
- Typisch verbruik: ca. 0.3 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------|-------|---------|
| BL4-PLUS-IB | wit | 93404 |
| Montage set BL4-OB | wit | 93183 |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.3 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 19 m dwars max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 280 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 + IK06 (93183) |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |
| Aansluitingen en kabels: | 0.5 – 2.5 mm ² voor draad met een massieve kern |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s – 30 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

Productinformatie

Set : BL4-PLUS-IB + Montage set BL4-OB wit



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



BL4-PLUS-IB

Art.nr.: 93404

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm

Typisch verbruik: ca. 0.3 W



Montage set BL4-OB

Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm

Slagvastheid: IK06

Kleur: wit