



## DA64-230/KNX REG

93302 EAN: 4007529933020

- Spanning: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Stroomverbruik: 5.5 mA (KNX, typisch)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DA64-230/KNX REG	-	93302

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stroomverbruik:	5.5 mA (KNX, typisch)
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	0.9 - 6 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	PA66
Kleur:	-
Handbediening:	normale/adresseermodus
KNX TP 256:	Ja
Nominale stroom:	160 mA
Nominale stroom (max.):	210 mA

## Productinformatie

De Gateway verbind de KNX bus met de DALI bus (de DALI bus stuurt de verlichting)

Elke Gateway kan maximaal 64 EVSA's bedienen en dimmen in 16 groepen

Scene module om individueel EVSA's te bedienen

RGB en TW (DT8) ondersteuning

Ondersteuning van BEG DALI-LINK multisensoren, drukknopmodules, impulsdrukkeers en DALI-relaismodules

In bedrijfstelling via DCA

Broadcast opdrachten via de geïntegreerde bedieningsknop

Ondersteund DALI noodverlichting

Compatibel met de meeste DALI drivers en DALI voorschakelapparaten



