

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

KNX DALI gateway voor het aansturen van DALI verlichting

DALI-2 gecertificeerd product

Elke Gateway kan maximaal 64 EVSA's bedienen en dimmen in 16 groepen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stroomverbruik:	5 mA (KNX, typisch)
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	0.9 - 6 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	PA66
Kleur:	-
Handbediening:	normale/adresseermodus
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Busklem KNX zwart/rood
Nominale stroom:	160 mA
Nominale stroom (max.):	250 mA

Productinformatie

KNX DALI gateway voor het aansturen van DALI verlichting

DALI-2 gecertificeerd product

Elke Gateway kan maximaal 64 EVSA's bedienen en dimmen in 16 groepen

Scene module om individueel EVSA's te bedienen

Ondersteuning voor RGB, Tunable White en Human Centric Lighting (DT8)

Ondersteuning van BEG DALI-LINK multisensoren, drukknopmodules, impulsdrukkers en DALI-relaismodules

In bedrijfstelling via DCA

Snelle vervanging van armaturen mogelijk via DCA

Broadcast-commando met knipperfunctie voor eenvoudige inbedrijfstelling van de verlichting via ingebouwde bedieningsknoppen

Ondersteuning voor DALI-veiligheidsarmaturen (DT1) met uitgebreide diagnose- en testfuncties, geschikt voor aansluiting op gebouwbeheersystemen

Compatibel met de meeste DALI drivers en DALI voorschakelapparaten



