



HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

Rond armatuur voor wand- of plafondmontage met een geïntegreerde HF-radarmelder

(HF) radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuurafhankelijk op de kleinste bewegingen

Extreem korte reactietijd

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-L7	wit	94450

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	\varnothing 300 x 110 mm
Lamp:	max. 23 W met fitting E 27
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	94445=IK02, 94450=IK06
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +30 °C
Behuizing:	HF-L8: Acrylglas HF-L7: Polycarbonaat
Kleur:	wit
HF-bewegingsmelder	
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, $\cos \varphi =$ 1 600 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) \varnothing 0.4 - 16 m
Nalooptijd:	15 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Productinformatie

Rond armatuur voor wand- of plafondmontage met een geïntegreerde HF-radarmelder

(HF) radartechniek: 5,8 GHz - reageert
temperatuurafhankelijk op de kleinste bewegingen

Extreem korte reactietijd

Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd zijn met
potentiometers instelbaar

Aansluitmogelijkheid van extra armaturen die via dezelfde HF
radarmelder kunnen worden geschakeld (parallelschakeling)

Levering zonder lamp

Toepassingsvoorbeelden:

gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders,
toiletten



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1



