



## IM4-BMS DALI-2

93359 EAN: 4007529933594

Binaire DALI-ingangen voor inbouwen in inbouwdozen

4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele drukknoppen

DALI-2 gecertificeerd product

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IM4-BMS DALI-2	transparant	93359

## Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22 V
Afmetingen:	38 x 38 x 12 mm via de DALI-bus en software die de configuratie van bestaande instance-typen ondersteunt in overeenstemming met IEC62386
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	4.6 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	transparant
Kabellengte:	50 cm

## Productinformatie

Binaire DALI-ingangen voor inbouwen in inbouwdozen

4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele drukknoppen

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via de DALI-bus

DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Instances 0 tot 3 geven informatie per ingang in overeenstemming met IEC 62386 Deel 301 op de DALI-bus

Vanaf firmware V3.9: instanties 4 tot en met 7 leveren per ingang binaire informatie (0 of 1) volgens IEC 62386 deel 302 op de DALI-bus. Deze instanties zijn af fabriek inactief en kunnen via een generieke apparaatconfiguratie in plaats van de instanties 0 tot en met 3 worden gebruikt.

Geïntegreerde voedings-LED die knippert in identificatiemodus

Geïntegreerde piëzoemmer die geluidsignalen afgeeft in de identificatiemodus



