



Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam Set 93540-92633

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: 70 x 70 x 61 mm
- Parameterisatie: via de DALI-Bus met een applicatie die DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386, parts 101, 103, 303 and 304

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam	wit	93540
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	70 x 70 x 61 mm via de DALI-Bus met een applicatie die DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386, parts 101, 103, 303 and 304
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Lichtmeting uitgave:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig zilver mat, overeenkomstig RAL9006 (92633)
Kleur:	

Productinformatie

Set : Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam +
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 zilver mat,
overeenkomstig RAL9006

DALI-2 multisensor (input device) speciaal voor inbouw in de
wand.

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via de DALI-bus

DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging
volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304
op de DALI-bus.

Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster
applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller
moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Voor combinatie met afdeklamellen (afmeting binnen
afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in
gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van
verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere
afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten
beschikbaar

Afdekramen moeten apart besteld worden, verkrijgbaar in
verschillende kleuren

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR
sensors

Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam

Art.nr.: 93540

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: 70 x 70 x 61 mm

Parameterisatie: via de DALI-Bus met een applicatie die DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386, parts 101, 103, 303 and 304



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig