

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C met afdekraam Set 92136-92631

230 V PIR-bewegingsmelder voor wandmontage met 2 kanalen, een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m<sup>2</sup>), met geluidssensor

### Bestelgegevens

| Omschrijving                        | Kleur       | Art.nr. |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Indoor 180-M-2C met afdekraam       | zuiver wit  | 92136   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 | verkeerswit | 92631   |

### Toepassingsgebieden

- gangen
- toiletten
- entree ruimtes
- trappenhuis
- technische ruimtes

## Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| Spanning:                                      | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz                              |
| Afmetingen:                                    | met afdekraam 87 x 87 x 61 mm                          |
| Typisch verbruik:                              | ca. 0.4 W  |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 180°<br>(Plafondmontage)                   |
| Reikwijdte:                                    | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal                   |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Montagehoogte            |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 1 m / 2.2 m / 1.1 m                                    |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP20 / Klasse II                                       |
| Slagvastheid:                                  | IK05   |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C                                      |
| Behuizing:                                     | polycarbonaat, UV-bestendig                            |
| Kleur:   | <b>verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016 (92631)</b> |

### Kanaal 1 (lichtsturing)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Schakelvermogen:  | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| Contacttype:      | 1x μ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact  |
| Nalooptijd:       | 15 s - 30 min, impuls   |
| Inschakeldrempel: | 10 - 2000 Lux   |

### Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

|                  |   |
|------------------|---|
| Schakelvermogen: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$             |
| Type de contact: | 1x μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd:      | 5 min - 120 min, Alarmimpuls, impuls        |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-M-2C met afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016

Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

**Extra potentiaalvrij** contact voor het schakelen van HVAC

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-M-2C met afdekraam**  
Art.nr.: 92136

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig