

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C zonder afdekraam Set 92661-92633

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving                        | Kleur  | Art.nr. |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Indoor 180-M-2C zonder afdekraam    | -      | 92661   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 | zilver | 92633   |

### Toepassingsgebieden

- gangen
- toiletten
- trappenhuis
- vergaderzalen

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:                                      | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz                         |
| Afmetingen:                                    | zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm                  |
| Typisch verbruik:                              | ca. 0.4 W   |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 180°<br>(Plafondmontage)              |
| Reikwijdte:                                    | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal              |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Montagehoogte       |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 1 m / 2.2 m / 1.1 m                               |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP20 / Klasse II                                  |
| Slagvastheid:                                  | IK05  |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C                                 |
| Behuizing:                                     | polycarbonaat, UV-bestendig                       |
| Kleur:   | <b>zilver mat, overeenkomstig RAL9006 (92633)</b> |

### Kanaal 1 (lichtsturing)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Schakelvermogen:  | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| Contacttype:      | 1x μ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact   |
| Nalooptijd:       | 15 s - 30 min, impuls   |
| Inschakeldrempel: | 10 - 2000 Lux   |

### Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

|                  |   |
|------------------|---|
| Schakelvermogen: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$             |
| Type de contact: | 1x μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd:      | 5 min - 120 min, Alarmimpuls, impuls        |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-M-2C zonder afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 zilver mat, overeenkomstig RAL9006

Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

**Extra potentiaalvrij** contact voor het schakelen van HVAC

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **Indoor 180-M-2C zonder afdekraam**

Art.nr.: 92661

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.4 W



### **Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**

Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig