

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam

92621 EAN: 4007529926213

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m<sup>2</sup>), met geluidssensor en potentiaalvrij schakelcontact

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam	zuiver wit	92621

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	verkeerswit	39223
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamel Indoor 180		33233
Beschermkap Indoor 180		92018

## Technische gegevens

Spanning:	11 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Contacttype:	$\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux

## Productinformatie

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor en een werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden


Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

**Toepassingsvoorbeelden:** bewaking van openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen



## Accessoires



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Opbouwsokkel Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



### Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010



### Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: verkeerswit glanzend



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: signaalwit glanzend, overeenkomstig RAL9003



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55**

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: verkeerswit glanzend, overeenkomstig RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56**

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2**

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



**Afdeklamellen Indoor 180 transparant**

Art.nr.: 92294

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



**Afdeklamel Indoor 180**

Art.nr.: 33233

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: wit



**Beschermkap Indoor 180**

Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010