

B.E.G.

LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam Set 92621-92139

- Spanning: 11 - 48 V AC / DC
- Afmetingen: **met afdekraam 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Typisch verbruik: ca. 1 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam	zuiver wit	92621
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139

Technische gegevens

Spanning:	11 - 48 V AC / DC met afdekraam 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)
Afmetingen:	
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP54 (92139)
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92139)
Kleur:	
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	3 A; cos φ = 1
Contacttype:	μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam +
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 zuiver wit mat,
overeenkomstig RAL9010

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor en een
werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen
afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie
met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50
mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in
gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van
verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere
afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten
beschikbaar



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam
Art.nr.: 92621

Spanning: 11 - 48 V AC / DC
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig