

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam Set 92621-92139

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor en potentiaalvrij schakelcontact

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam | zuiver wit | 92621 |
| Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 | zuiver wit | 92139 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | 11 - 48 V AC / DC met afdekraam 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139) |
| Afmetingen: | |
| Typisch verbruik: | ca. 1 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m ² / 1.1 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II + IP54 (92139) |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92139) |
| Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij) | |
| Schakelvermogen: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ |
| Contacttype: | μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s - 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 5 - 2000 Lux |

Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam +
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 zuiver wit mat,
overeenkomstig RAL9010

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor en een
werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen
afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie
met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50
mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in
gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van
verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere
afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten
beschikbaar



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam
Art.nr.: 92621

Spanning: 11 - 48 V AC / DC
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig