

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam Set 92667-92631

- Spanning: 11 - 48 V AC / DC
- Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 1 W

### Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

### Bestelgegevens

| Omschrijving                            | Kleur       | Art.nr. |
|---|-------------|---------|
| Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam | -           | 92667   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180     | verkeerswit | 92631   |

## Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| Spanning:                                      | 11 - 48 V AC / DC                                      |
| Afmetingen:                                    | zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm                       |
| Typisch verbruik:                              | ca. 1 W  |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 180° (Plafondmontage)                      |
| Reikwijdte:                                    | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal                   |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte               |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 1 m / 2.2 m / 1.1 m                                    |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP20 / Klasse II                                       |
| Slagvastheid:                                  | IK05   |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +50 °C                                      |
| Behuizing:                                     | polycarbonaat, UV-bestendig                            |
| Kleur:   | <b>verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016 (92631)</b> |

### Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Schakelvermogen:  | 0.1 A; $\cos \varphi = 1$ met een reedrelais                      |
| Contacttype:      | $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO, met een reedrelais |
| Nalooptijd:       | 15 s - 16 min, impuls   |
| Inschakeldrempel: | 5 - 2000 Lux  |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor en een werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam**  
Art.nr.: 92667

Spanning: 11 - 48 V AC / DC  
Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 1 W



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig