

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam Set 92667-92633

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m<sup>2</sup>), met geluidssensor, potentiaalvrij schakelcontact en reedrelais

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam	-	92667
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633

### Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

## Technische gegevens

Spanning:	11 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>zilver mat, overeenkomstig RAL9006 (92633)</b>
<b>Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)</b>	
Schakelvermogen:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ met een reedrelais
Contacttype:	$\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO, met een reedrelais
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 zilver mat, overeenkomstig RAL9006

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor en een werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam**  
Art.nr.: 92667

Spanning: 11 - 48 V AC / DC  
Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 1 W



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig