

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S met afdekraam Set 92135-92141

Slave PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m<sup>2</sup>), voor het uitbreiden van de detectiezone

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-S met afdekraam	zuiver wit	92135
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (92141)</b>
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : Indoor 180-S met afdekraam + Opbouwsokkel  
Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Slave-melder

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master  
melder

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor  
uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen  
afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie  
met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50  
mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in  
gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van  
verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere  
afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten  
beschikbaar



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **Indoor 180-S met afdekraam**

Art.nr.: 92135

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### **Opbouwsokkel Indoor 180**

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05