

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S met afdekraam Set 92135-92631-92141

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-S met afdekraam	zuiver wit	92135
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (92141)</b>
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig <b>verkeerswit mat,</b>
Kleur:	<b>overeenkomstig RAL9016 (92631)</b>
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : Indoor 180-S met afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016 + Opbouwsokkel Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Slave-melder

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-S met afdekraam**  
Art.nr.: 92135

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



**Opbouwsokkel Indoor 180**  
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05