

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR met afdekraam Set 92650-92139

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor voor trapverlichtingsregeling

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-------------------------------------|------------|---------|
| Indoor 180-TR met afdekraam | zuiver wit | 92650 |
| Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 | zuiver wit | 92139 |

Toepassingsgebieden

- trappenhuis

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar |
| Afmetingen: | met afdekraam 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.8 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m ² / 1.1 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II + IP54 (92139) |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92139) |
| Kanaal 1 | |
| Schakelvermogen: | 0.2 A / 230 V Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min - 10 min |
| Nalooptijd: | |
| Inschakeldrempel: | 2 - 2000 Lux |

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR met afdekraam + Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van trapverlichtingsautomaten

Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR met afdekraam

Art.nr.: 92650

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar

Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm

Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig