

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR met afdekraam Set 92650-92631

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

### Toepassingsgebieden

- trappenhuis

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR met afdekraam	zuiver wit	92650
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig <b>verkeerswit mat,</b>
Kleur:	<b>overeenkomstig RAL9016 (92631)</b>

### Kanaal 1

Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min - 10 min
Nalooptijd:	
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : Indoor 180-TR met afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van trapverlichtingsautomaten

Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar



## Stel in


Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **Indoor 180-TR met afdekraam**

Art.nr.: 92650

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar  
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.8 W



### **Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig