

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR met afdekraam Set 92650-92632

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Werkspanning via de SCT1 elektronische
tijdschakelaar
- Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61
mm
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

Toepassingsgebieden

- trappenhuis

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR met afdekraam	zuiver wit	92650
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig parelwit mat, overeenkomstig RAL1013 (92632)
Kleur:	
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min - 10 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR met afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 parelwit mat, overeenkomstig RAL1013

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van trapverlichtingsautomaten

Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR met afdekraam

Art.nr.: 92650

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig