

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR zonder afdekraam Set 92668-92634

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR zonder afdekraam	-	92668
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	antraciet mat, overeenkomstig RAL7021 (92634)
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min - 10 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR zonder afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 antraciet mat, overeenkomstig RAL7021

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van trapverlichtingsautomaten

Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT SCT1 (max. 10 melders per tijdschakelaar)

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR zonder afdekraam

Art.nr.: 92668

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig