



KNXnet/IP Interface Web

90126 EAN: 4007529901265

- Spanning: 12 - 30 V AC / DC
- Afmetingen: 86 x 72 x 58 mm (4 TE)
- Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse I

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
KNXnet/IP Interface Web		90126

Technische gegevens

Spanning:	12 - 30 V AC / DC
Afmetingen:	86 x 72 x 58 mm (4 TE)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Kunststof LEXAN UL-94-V0
Kleur:	wit
	Rode Led: voor indicatie normaal/adresseermodus, LK-LED: indicatie Ethernet verbinding, LA-LED: indicatie communicatie over de Ethernet verbinding
Display-elementen:	
Handbediening:	Programmeertoets voor omschakelen tussen normaal/adresseermodus
KNX TP 256:	Ja
	RJ-45 stekker (Ethernet) Busklem geel/wit (voeding)
Aansluitingen en kabels:	Busklem EIB/KNX zwart/rood (buslijn)

Productinformatie

Via het TCP/IP-netwerk kunnen webpagina's door de geïntegreerde webserver worden opgeroepen om KNX-statussen aan te geven of gebeurtenissen te schakelen.

Bedienbaar via smartphone of tablet

Programmeerinterfaces van de ETS naar de KNX-BUS

Programmeerbaar via ETS3 en 4

KNXnet/IP VPN verbinding

4TE kunststof DIN rail behuizing

Aansluiting: 12-30V AC/DC, netwerk en KNX

Vooraf geïnstalleerde visualisatiesoftware

Geïntegreerde webbrowser



