



## L8-LEDN

94456 EAN: 4007529944569

- Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Afmetingen:  $\varnothing$  300 x 110 mm
- Lichtstroom / intensiteit: Led printplaat vast gemonteerd  
Lichtkleur: 4000 K neutraal wit  
Lichtstroom LED: 1400 lm  
Lichtstroom lamp 1000 lm  
Peak: 312 cd

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
L8-LEDN	wit	94456

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 300 x 110 mm Led printplaat vast gemonteerd Lichtkleur: 4000 K
Lichtstroom / intensiteit:	neutraal wit Lichtstroom LED: 1400 lm Lichtstroom lamp 1000 lm Peak: 312 cd
Lichtrendement:	83 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	12 W / PF 0.94
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	Behuizing met LED-print van gelakt plaatstaal, kunststoffen afdekking Optiek: PMMA-diffuser wit
Kleur:	wit

## Productinformatie


Ronde LED wand- en plafondarmatuur

Energiezuinige lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Brede verdeling van het licht door de diffuse armatuurafdekking

### Toepassingsvoorbeelden:

gangen, hallen, trappenhuisen, opslagruimten, kelders, toiletten



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12

