



## L8-LEDN-HF

94455 EAN: 4007529944552

- Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Afmetingen:  $\varnothing$  300 x 110 mm
- Lichtstroom / intensiteit: Led printplaat vast gemonteerd  
Lichtkleur: 4000 K neutraal wit  
Lichtstroom LED: 1400 lm  
Lichtstroom lamp 1000 lm  
Peak: 312 cd

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
L8-LEDN-HF	wit	94455

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 300 x 110 mm
Lichtstroom / intensiteit:	Led printplaat vast gemonteerd Lichtkleur: 4000 K neutraal wit Lichtstroom LED: 1400 lm Lichtstroom lamp 1000 lm Peak: 312 cd
Lichtrendement:	83 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	12 W / PF 0.94
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	Behuizing met LED-print van gelakt plaatstaal, kunststoffen afdekking Optiek: PMMA-diffuser wit
Kleur:	wit
HF-bewegingsmelder	
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Detectiebereik:	horizontaal 360° Ø 0.4 - 16 m
Nalooptijd:	5 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

## Productinformatie

Ronde LED wand- en plafondarmatuur met geïntegreerde HF-bewegingsmelder

Energiezuinige lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Brede verdeling van het licht door de diffuse armatuurafdekking

Extreem korte reactietijd

(HF) radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuurafhankelijk op de kleinste bewegingen

De HF-bewegingsmelder is niet zichtbaar

Aansluitmogelijkheid van extra armaturen die via dezelfde HF radarmelder kunnen worden geschakeld (parallelschakeling)

### Toepassingsvoorbeelden:

gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders, toiletten



