

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31 en kan tot 150 telegrammen bufferen

Als KNX Secure Interface (tunneling) voorkomt het apparaat onbevoegde toegang tot het systeem

Het apparaat kan worden gebruikt om vanaf elk punt in het LAN toegang te krijgen tot de KNX-bus

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	20 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig (PC)
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Busklem KNX zwart/rood, 1 x RJ-45 stekker (Ethernet)

Productinformatie

Maakt het veilig doorsturen (routing) van telegrammen tussen verschillende lijnen via een LAN (IP, Ethernet) mogelijk als snelle backbone.

Als veilige router maakt het apparaat de koppeling mogelijk van onbeveiligde communicatie op een KNX TP-lijn met een veilige IP-backbone

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31 en kan tot 150 telegrammen bufferen

Het apparaat dient ook als een veilige interface tussen IP (Ethernet) en KNX en kan worden gebruikt als programmeerinterface voor de ETS

Als KNX Secure Interface (tunneling) voorkomt het apparaat onbevoegde toegang tot het systeem

Het apparaat kan worden gebruikt om vanaf elk punt in het LAN toegang te krijgen tot de KNX-bus

De beveiligingsoptie kan in de ETS worden geactiveerd of gedeactiveerd.

De LED's geven de operationele status en communicatie fouten op de bus weer



