



## LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

Compacte KNX TP lijnkoppelaar. Verbindt twee KNX lijnen via twisted pair

KNX Secure ready

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LK-TP/KNXs REG	-	90410

## Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	10 mA typisch
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig (PC)
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	2 x Busklem KNX zwart/rood

## Productinformatie

Compacte KNX TP lijnkoppelaar. Verbindt twee KNX lijnen via twisted pair

KNX Secure ready

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31

zorgt voor een galvanische scheiding tussen de lijnen

Ondersteunt KNX longframes

kan tot 2 x 50 telegrammen bufferen

Security proxy en segment- koppelaar functi

De knoppen op de module maken het mogelijk om de filtertabellen in een test situatie door te laten.

De LED's geven de operationele status en communicatie fouten op de bus weer



