



PB2-KNX-ST

93172 EAN: 4007529931729

Binair ingangsmodule (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor schakelmateriaal 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| PB2-KNX-ST | wit | 93172 |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Spanning: | via de KNX bus |
| Afmetingen: | 55 x 55 x 25 mm |
| Stroomverbruik: | 9.5 mA (typ.) (I _{max} instelbaar 12,5 mA of 20 mA) |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Kleur: | wit |
| Display-elementen: | (2-8) x LED (status; rood, groen, knipperen) |
| Handbediening: | 93172: 2 x Push button function 93174: 4 x Push button function 93176: 6 x Push button function 93178: 8 x Push button function |
| KNX TP 256: | Ja |
| Aansluitingen en kabels: | 2 x 1 mm pinnen voor de Bus Terminal aansluitstrip: 8-polig |

Productinformatie

Binair ingangsmodule (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor schakelmateriaal 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

Afdeklijst niet bij de levering inbegrepen

Gebruiksvriendelijke ETS interface

De volgende functies zijn mogelijk:

- schakelen
- prioriteitsregeling
- percentagewaarde
- temperatuur
- HVAC-modus
- dimmen
- jaloeziebesturing
- scène
- flanken
- teller

Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.



