

B.E.G. **LUXOMAT[®]** net



PB4-KNX-ST

93174 EAN: 4007529931743

Binair ingangsmodule (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor schakelmateriaal 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PB4-KNX-ST	wit	93174

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	55 x 55 x 25 mm
Stroomverbruik:	9.5 mA (typ.) (Imax instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	wit
Display-elementen:	(2-8) x LED (status; rood, groen, knipperen)
Handbediening:	93172: 2 x Push button function 93174: 4 x Push button function 93176: 6 x Push button function 93178: 8 x Push button function
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	2 x 1 mm pinnen voor de Bus Terminal aansluitstrip: 8-polig

Productinformatie

Binair ingangsmodule (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor schakelmateriaal 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

Afdeklijst niet bij de levering inbegrepen

Gebruiksvriendelijke ETS interface

De volgende functies zijn mogelijk:

- schakelen
- prioriteitsregeling
- percentagewaarde
- temperatuur
- HVAC-modus
- dimmen
- jaloeziebesturing
- scène
- flanken
- teller

Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.



