



PBM-DALI-LINK-4W

93396 EAN: 4007529933969

Binaire DALI-ingangen voor inbouwen in inbouwdozen

4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele drukknoppen

Gebruiksmodus: normale -, trappenhuis- of scènemodus

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-DALI-LINK-4W	wit	93396

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22 V
Afmetingen:	38 x 38 x 12 mm via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App
Parameterisatie:	7 mA
Stroomverbruik:	-25 °C tot +50 °C
Omgevingstemperatuur:	polycarbonaat, UV- bestendig
Behuizing:	wit
Kleur:	50 cm
Kabellengte:	1 min - 150 min (alleen in trappenhuismodus)
Nalooptijd:	

Productinformatie

Binaire DALI-ingangen voor inbouwen in inbouwdozen

4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele drukknoppen

Gebruiksmodus: normale -, trappenhuis- of scènemodus

Geïntegreerde LED voor lokalisatie van gedemonteerde producten

Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij installatie

DIP- en HEX switches voor snelle in-bedrijfsname met basisfuncties

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist



