



## PD11-DALI-SYS-FLAT-IB Set 92731-92994

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: **Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-DALI-SYS-FLAT-IB	wit	92731
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

## Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92994)</b>
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-IB + Vierkant designraam  
PD11-IB wit mat, overeenkomstig RAL9010

Zeer vlakke DALI multisensor met slechts 0,85 mm zichtbare  
hoogte

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net  
DALI-SYS

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave  
modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar  
modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting  
PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd  
met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in  
armaturen

Inbouwmontage met toebehoren 92833, opbouwmontage met  
toebehoren 92833 en 92121



Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van  
B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur  
(armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere  
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van  
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en  
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD11-DALI-SYS-FLAT-IB**

Art.nr.: 92731

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 52 x 48 mm

Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



### **Vierkant designraam PD11-IB**

Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010