

B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNXs-FLAT-ST-IB Set 93522-92833

KNX PIR-aanwezigheidsdetector (standaard) met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²)

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------|-------|---------|
| PD11-KNXs-FLAT-ST-IB | wit | 93522 |
| VZ-Adapter set / PD11 | wit | 92833 |

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Spanning: | via de KNX bus |
| Afmetingen: | Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) |
| Stroomverbruik: | 12 mA |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 63 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse III |
| Slagvastheid: | IK02 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +55 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig wit mat, overeenkomstig RAL9010 |
| Kleur: | |
| Aantal lichtsensoren: | 1 |
| Aantal PIR sensoren: | 1 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Oriëntatieverlichting: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Nachtverlichting: | 5 - 100 % |
| Valeur de consigne de luminosité: | 5 - 2000 Lux |

Productinformatie

Set : PD11-KNXs-FLAT-ST-IB + VZ-Adapter set / PD11
wit

Zeer vlakke KNX-aanwezigheidsmelder met een
geïntegreerde KNX-BUS-koppeling

KNX Secure ready

Parameter-instellingen vanaf ETS 5 voor integratie in KNX-
systemen

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR
sensors

Gemengd lichtmeting door een interne en externe (optioneel)
losse lichtsensoren

Intelligente halfautomatische modus,
aanwezigheidsafhankelijke regeling modus
(schemerschakelaar), volautomatische modus

1x licht (voor regeling of schakelen), 1x Slavemelder uitgang,
3 gescheiden HVAC uitgangen (afzonderlijk te programmeren)

Regelen van maximaal drie lichtgroepen via een offset
(externe beïnvloeding mogelijk)

Korte aanwezigheid, zelf-aanpassende nalooptijd, gangfunctie

Diverse vergrendelingsfuncties

Soft start

Oproepen van lichtscenes

Uitschakelbare status indicatoren

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden
vanaf de B.E.G. website.

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave
modus

Uitgebreide optimalisatiemogelijkheden voor de lichtmeting

De gemeten lichtwaarde wordt doorgegeven aan de bus

Aanpassing van de dimcurve

Bi-directionele afstandsbediening met IR-adapter en B.E.G.
smartphone app

PIN code

Op afstand programmeerbaar via IR afstandsbediening
(optioneel)

Programmeerknop (fysiek adres) kan bediend worden via IR
afstandsbediening

HVAC-modus (0=automatische, 1= comfort, 2= stand-by,
3=eco, 4=vorst / hitte bescherming)

Handmatige bediening via externe KNX drukknop mogelijk

Controlefunctie (hartslag, cyclische overdracht)

Gedwongen afschakelen

Intelligente centrale uitschakelfunctie

Uitschakelwaarschuwing

Inbrandfunctie voor fluorescentielampen (aanpasbaar 1 - 100 uur)

Gedrag bij terugkeer van de bus spanning vrij definieerbaar

Variabele veiligheidspauze na het uitschakelen van de verlichting

Inbouwmontage met toebehoren 92833, opbouwmontage met toebehoren 92833 en 92121



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-KNXs-FLAT-ST-IB
Art.nr.: 93522

Spanning: via de KNX bus
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
Stroomverbruik: 12 mA



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit