



## PD11-LTMS-RR-IB Set 92594-92692

LTMS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m<sup>2</sup>), op afstand bedienbaar, licht-, temperatuur- en bewegingssensor

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-LTMS-RR-IB	wit	92594
Afdekring PD11	wit	92692

## Technische gegevens

Spanning:	16 – 48 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Lichtmeting uitgave:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Uitgangstemperatuur:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92692)</b>
<b>Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)</b>	
Schakelvermogen:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s – 60 min
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD11-LTMS-RR-IB + Afdekring PD11 wit mat,  
overeenkomstig RAL9010

Zeer vlakke Multisensor voor het leveren van informatie met  
betrekking tot aanwezigheid, temperatuur en  
helderheidswaarde

Voor integratie in een bedrijfseigen bussysteem

Weergave van bewegingsdetectie via een schakelcontact

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als  
analoge spanning

Veerklampen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in  
armaturen

Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton  
ook mogelijk



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD11-LTMS-RR-IB**

Art.nr.: 92594

Spanning: 16 – 48 V DC  
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



### **Afdekring PD11**

Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010