



## PD11-LTMS-RR-IB Set 92594-92833-92994

- Spanning: 16 - 48 V DC
- Afmetingen: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-LTMS-RR-IB	wit	92594
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

## Technische gegevens

Spanning:	16 – 48 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Lichtmeting uitgave:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Uitgangstemperatuur:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92994)</b>

### Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Contacttype:	μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s – 60 min
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD11-LTMS-RR-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit  
+ Vierkant designraam PD11-IB wit mat,  
overeenkomstig RAL9010

Zeer vlakke Multisensor voor het leveren van informatie met  
betrekking tot aanwezigheid, temperatuur en  
helderheidswaarde

Voor integratie in een bedrijfseigen bussysteem

Weergave van bewegingsdetectie via een schakelcontact

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als  
analoge spanning

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde  
plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in  
armaturen

Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton  
ook mogelijk



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD11-LTMS-RR-IB**  
Art.nr.: 92594

Spanning: 16 – 48 V DC  
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



**VZ-Adapter set / PD11**  
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm  
Kleur: wit



**Vierkant designraam PD11-IB**  
Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010