

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-IB Set 92583-92833-92537

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 9 m (63 m<sup>2</sup>), op afstand bedienbaar

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-M-1C-FLAT-IB	wit	92583
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537

### Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- kleine kantoren
- gangen
- trappenhuis
- kantoortuinen
- vergaderzalen

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>zwart, overeenkomstig RAL9005 (92537)</b>
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	5 min - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 - 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD11-M-1C-FLAT-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit + Afdekkring PD11 (52 mm) zwart, overeenkomstig RAL9005

Zeer vlakke aanwezigheidsmelder zonder extra vermogensdeel

Slechts een 0,85 mm zichtbare opbouwrand

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen

Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton ook mogelijk

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD11-M-1C-FLAT-IB**  
Art.nr.: 92583

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



**VZ-Adapter set / PD11**  
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm  
Kleur: wit



**Afdekring PD11 (52 mm)**  
Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zwart, overeenkomstig RAL9005