

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-IB Set 92593-92537

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)**
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-S-FLAT-IB	wit	92593
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zwart, overeenkomstig RAL9005 (92537)
Pulsduur:	9 s

Productinformatie

Set : PD11-S-FLAT-IB + Afdekring PD11 (52 mm)
zwart, overeenkomstig RAL9005

Zeer vlakke slave-melder om aan te sluiten op een
mastermelder

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master
melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een
beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde
lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor
uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde
plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in
armaturen

Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton
ook mogelijk



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD11-S-FLAT-IB

Art.nr.: 92593

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 52 x 60 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Afdekring PD11 (52 mm)

Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zwart, overeenkomstig RAL9005