

B.E.G.

LUXOMAT®



PD2-M-1C-OB Set 92550-92441

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-------------------|-------|---------|
| PD2-M-1C-OB | wit | 92550 |
| Muurhouder PD4-OB | wit | 92441 |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Spanning: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

| | |
|-----------------------|--|
| Schakelvermogen: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I_p (200 μ s) = 800 A |
| Contacttype: | 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s - 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 - 2000 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD2-M-1C-OB + Muurhouder PD4-OB wit

Aanwezigheidsmelder met een potentiaalvrij contact

Mastertoesteluitvoering

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2-M-1C-OB

Art.nr.: 92550

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 98 x 47 mm

Typisch verbruik: ca. 0.4 W



Muurhouder PD4-OB

Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit