

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-3A-OB**  
**Set 92154-92161**

12-48 V PIR-bewegingsmelder met 2 kanalen, 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m²), op afstand bedienbaar

**Bestelgegevens****Omschrijving**

PD2-M-2C-12-48V-3A-OB

OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB

**Kleur Art.nr.**

wit 92154

wit 92161

**Toepassingsgebieden**

- gangen
- toiletten
- technische ruimtes
- kleine kantoren
- kantoortuinen
- vergaderzalen

## Technische gegevens

Spanning:	12 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	Ø 98 x 47 mm
Typisch verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A; cos $\phi$ = 1
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux

### Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A; cos $\phi$ = 1
Type de contact:	1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min - 120 min, Alarmimpuls, impuls
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-OB + OB sokkel IP54 voor  
PD2- / PD4-OB wit, overeenkomstig RAL9010

Aanwezigheidsmelder met een werkspanning van 12-48 V AC  
/ DC

Twee potentiaalvrije kanalen

Kan als mastertoestel en ook als slave-melder worden  
gebruikt

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD2-M-2C-12-48V-3A-OB**  
Art.nr.: 92154

Spanning: 12 - 48 V AC / DC  
Afmetingen: Ø 98 x 47 mm  
Typisch verbruik: < 1 W



**OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB**  
Art.nr.: 92161

Afmetingen: Ø 100 x 15 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig