

B.E.G.**LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-3A-OB**
Set 92154-92441

12-48 V PIR-bewegingsmelder met 2 kanalen, 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens**Omschrijving**

PD2-M-2C-12-48V-3A-OB
Muurhouder PD4-OB

Kleur

wit
wit

Art.nr.

92154
92441

Toepassingsgebieden

- gangen
- toiletten
- technische ruimtes
- kleine kantoren
- kantoortuinen
- vergaderzalen

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 12 - 48 V AC / DC |
| Afmetingen: | Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441) |
| Typisch verbruik: | < 1 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Schakelvermogen: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Contacttype: | |
| Nalooptijd: | 15 s - 30 min, impuls |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 - 2000 Lux |

Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

| | |
|-----------------------|---|
| Schakelvermogen: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Type de contact: | |
| Nalooptijd: | 5 min - 120 min, Alarmimpuls, impuls |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-OB + Muurhouder PD4-OB
wit

Aanwezigheidsmelder met een werkspanning van 12-48 V AC
/ DC

Twee potentiaalvrije kanalen

Kan als mastertoestel en ook als slave-melder worden
gebruikt

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)




Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2-M-2C-12-48V-3A-OB
Art.nr.: 92154

Spanning: 12 - 48 V AC / DC
Afmetingen: Ø 98 x 47 mm
Typisch verbruik: < 1 W



Muurhouder PD4-OB
Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit