

B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-CAS Set 93477-93454-92199

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Afmetingen: $\varnothing 200 \times 90$ mm (92199)
- Parameterisatie: Casambi App

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-CAS	wit	93477
OB montage set IP54 PD2N H	wit	93454
Beschermingskorf BSK ($\varnothing 200 \times 90$ mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 (93454)
Slagvastheid:	IK09 (92199)
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199) wit, overeenkomstig RAL9010 (93454)
Kleur:	
Aantal PIR sensoren:	1
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD2N-CAS + OB montage set IP54 PD2N H wit,
overeenkomstig RAL9010 + Beschermingskorf BSK
(Ø 200 x 90 mm) wit

Casambi-aanwezigheidsmelder

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden
aangepast aan de toepassing

Aanpassen van de reflector factor en ingeven van de licht
sterkte van de display in de actuele lichtsterkte in de app.

Het detectiegebied kan worden uitgenbreid met andere B.E.G.
Casambi-melders

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR
sensors

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Eenvoudige programmering met de Casambi smartphone app.

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekcontlasting en
contactbeschermkap voor plafondinbouw

Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Accessoires voor wandmontage optioneel leverbaar

Extra accessoires voor kleuraanpassing zijn optioneel
leverbaar

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige
inbedrijfstelling



CASAMBI



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD2N-CAS
Art.nr.: 93477

Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen: \varnothing 84 x 85 mm
Parameterisatie: Casambi App



OB montage set IP54 PD2N H
Art.nr.: 93454

Afmetingen: \varnothing 110 x 65 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010



Beschermingskorf BSK (\varnothing 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: \varnothing 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf