B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-CAS Set
93477-93781

CASAMBI-compatibele PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-CAS	wit	93477
OB montage set IP54 PD2N H	antraciet	93781

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	**Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93781)**
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (93781)**
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**antraciet, overeenkomstig RAL7016 (93781)**
Aantal PIR sensoren:	1
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Nalooptijd:	1 s – 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 – 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD2N-CAS + OB montage set IP54 PD2N H antraciet, overeenkomstig RAL7016

Casambi-aanwezigheidsmelder

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden aangepast aan de toepassing

Aanpassen van de reflector factor en ingeven van de licht sterkte van de display in de actuele lichtsterkte in de app.

Het detectiegebied kan worden uitgenbreid met andere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Eenvoudige programmering met de Casambi smartphone app.


Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekontlasting en contactbeschermkap voor plafondinbouw


Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Accessoires voor wandmontage optioneel leverbaar


Extra accessoires voor kleuraanpassing zijn optioneel leverbaar

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling





CASAMBI


L
N
N
L
L
N
Casambi

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2N-CAS
Art.nr.: 93477

Spanning: 230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen: Ø 84 x 85 mm
Parameterisatie: Casambi App



OB montage set IP54 PD2N H
Art.nr.: 93781

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: antraciet, overeenkomstig RAL7016