

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PD2N-CAS Set 93477-93781-92199

- Spanning: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parameterisatie: Casambi App

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-CAS	wit	93477
OB montage set IP54 PD2N H	antraciet	93781
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)  max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (93781)</b>
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	<b>polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)  antraciet, overeenkomstig RAL7016 (93781)</b>
Kleur:	
Aantal PIR sensoren:	1
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD2N-CAS + OB montage set IP54 PD2N H  
antraciet, overeenkomstig RAL7016 +  
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Casambi-aanwezigheidsmelder

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden  
aangepast aan de toepassing

Aanpassen van de reflector factor en ingeven van de licht  
sterkte van de display in de actuele lichtsterkte in de app.

Het detectiegebied kan worden uitgenbreid met andere B.E.G.  
Casambi-melders

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR  
sensors

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Eenvoudige programmering met de Casambi smartphone app.

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekcontlasting en  
contactbeschermkap voor plafondinbouw

Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Accessoires voor wandmontage optioneel leverbaar

Extra accessoires voor kleuraanpassing zijn optioneel  
leverbaar

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige  
inbedrijfstelling



# CASAMBI



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD2N-CAS**  
Art.nr.: 93477

Spanning: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Afmetingen:  $\varnothing$  84 x 85 mm  
Parameterisatie: Casambi App



**OB montage set IP54 PD2N H**  
Art.nr.: 93781

Afmetingen:  $\varnothing$  110 x 65 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Kleur: antraciet, overeenkomstig  
RAL7016



**Beschermingskorf BSK ( $\varnothing$  200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf