



PD2N-DALI-SYS-IB Set 93369-93771

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: Ø 83 x 55 mm
- Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-DALI-SYS-IB	wit	93369
Afdekring PD2N IB	antraciet	93771

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 83 x 55 mm
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	3 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig antraciet mat, overeenkomstig RAL7016 (93771)
Kleur:	
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

Productinformatie

Set : PD2N-DALI-SYS-IB + Afdekking PD2N IB
antraciet mat, overeenkomstig RAL7016

DALI Multi-sensor

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige
inbedrijfstelling

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave
modus

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar
modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting
PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd
met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van
B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur
(armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2N-DALI-SYS-IB

Art.nr.: 93369

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 83 x 55 mm

Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Afdekring PD2N IB

Art.nr.: 93771

Afmetingen: Ø 82 x 13 mm

Slagvastheid: IK05

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig