

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PD2N-DALI-SYS-VZ Set 93368-93753-93763

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: **Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93753)**
- Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Bestelgegevens

#### Omschrijving

PD2N-DALI-SYS-VZ

OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ

Afdekring PD2N VZ

#### Kleur Art.nr.

wit 93368

zwart 93753

zwart 93763

## Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93753)</b>
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	3 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP54 (93753)</b>
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig <b>zwart mat, overeenkomstig RAL9005 (93763)</b>
Kleur:	
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Set : PD2N-DALI-SYS-VZ + OB montage set IP54  
PD2N- / PD4N-VZ zwart mat, overeenkomstig  
RAL9005 + Afdekring PD2N VZ zwart mat,  
overeenkomstig RAL9005

DALI Multi-sensor

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net  
DALI-SYS

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige  
inbedrijfstelling

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave  
modus

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar  
modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting  
PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd  
met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS




Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van  
B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur  
(armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere  
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van  
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en  
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD2N-DALI-SYS-VZ**

Art.nr.: 93368

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V

DC

Afmetingen: Ø 106 x 42 mm

Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G.  
DALI-SYS router




### **OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ**

Art.nr.: 93753

Afmetingen: Ø 109 x 19 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### **Afdekring PD2N VZ**

Art.nr.: 93763

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm

Slagvastheid: IK05

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig