

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PD2N-LTMS-RR-IB Set 92119-92199

LTMS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m<sup>2</sup>), op afstand bedienbaar, reedrelais, sensor voor licht, temperatuur en beweging

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-LTMS-RR-IB	wit	92119
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	16 - 48 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Typisch verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Lichtmeting uitgave:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Uitgangstemperatuur:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)</b>
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
<b>Kanaal 1</b>	
Schakelvermogen:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 s - 60 min, impuls
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD2N-LTMS-RR-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Multisensor voor het doorgeven van aanwezigheid-, temperatuur- en helderheidswaarde

Voor integratie in een bedrijfseigen bussysteem

Weergave van bewegingsdetectie via een schakelcontact

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als analoge spanning

Fijn instelling van uitgangswaarde voor de lichtmeting en temperatuur via een potentiometer op het apparaat

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD2N-LTMS-RR-IB**  
Art.nr.: 92119

Spanning: 16 – 48 V DC  
Afmetingen: Ø 80 x 83 mm  
Typisch verbruik: < 1 W



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf