

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD2N-S Set 93240-93454

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93454)
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

#### Omschrijving

PD2N-S  
OB montage set IP54 PD2N H

Kleur	Art.nr.
wit	93240
wit	93454

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93454)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (93454)</b>
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>wit, overeenkomstig RAL9010 (93454)</b>
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : PD2N-S + OB montage set IP54 PD2N H wit,  
overeenkomstig RAL9010

Slave-melder met een cirkelvormige detectiezone

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master  
melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een  
beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde  
lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor  
uitzonderingen de betreffende mastermelder.



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### PD2N-S

Art.nr.: 93240

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 82 x 86 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### OB montage set IP54 PD2N H

Art.nr.: 93454

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010