

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S Set 93240-93760

Slave PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-S	wit	93240
Afdekring PD2N VZ	wit	93760

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 82 x 86 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010 (93760)
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

Set : PD2N-S + Afdekring PD2N VZ wit mat,
overeenkomstig RAL9010

Slave-melder met een cirkelvormige detectiezone

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master
melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een
beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde
lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor
uitzonderingen de betreffende mastermelder.



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD2N-S

Art.nr.: 93240

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 82 x 86 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Afdekring PD2N VZ

Art.nr.: 93760

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm

Slagvastheid: IK05

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig