

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93760-92199

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-S	wit	93240
Afdekring PD2N VZ	wit	93760
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)</b>
Kleur:	<b>wit mat, overeenkomstig RAL9010 (93760)</b>
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : PD2N-S + Afdekkring PD2N VZ wit mat,  
overeenkomstig RAL9010 + Beschermingskorf BSK  
(Ø 200 x 90 mm) wit

Slave-melder met een cirkelvormige detectiezone

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master  
melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een  
beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde  
lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor  
uitzonderingen de betreffende mastermelder.




## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD2N-S**  
Art.nr.: 93240

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 82 x 86 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**Afdekring PD2N VZ**  
Art.nr.: 93760

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf