

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93763

Slave PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-S	wit	93240
Afdekring PD2N VZ	zwart	93763

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 82 x 86 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>zwart mat, overeenkomstig RAL9005 (93763)</b>
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : PD2N-S + Afdekring PD2N VZ zwart mat,  
overeenkomstig RAL9005

Slave-melder met een cirkelvormige detectiezone

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master  
melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een  
beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde  
lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor  
uitzonderingen de betreffende mastermelder.



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




### PD2N-S

Art.nr.: 93240

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 82 x 86 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### Afdekring PD2N VZ

Art.nr.: 93763

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm

Slagvastheid: IK05

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig