

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-VZ Set 92186-93087

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 106 x 63 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

### Toepassingsgebieden

- toiletten
- technische ruimtes
- gangen
- trappenhuis

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3N-1C-VZ	wit	92186
Afdekring PD3N VZ	gitzwart	93087

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 63 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>gitzwart mat, overeenkomstig RAL9005 (93087)</b>
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : PD3N-1C-VZ + Afdekring PD3N VZ gitzwart mat, overeenkomstig RAL9005

Met een afstandsbediening programmeerbare plafondbewegingsmelder

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen

Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD3N-1C-VZ**

Art.nr.: 92186

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 106 x 63 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



### **Afdekring PD3N VZ**

Art.nr.: 93087

Afmetingen: Ø 106 x 17 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: gitzwart mat, overeenkomstig RAL9005